



BIJLAGE PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN

Neem in de documentatie (bedrijfsregels) op:

- o welke persoonlijke beschermingsmiddelen moeten worden gebruikt tijdens welke werkzaamheden.
- o dat leidinggevenden toezicht houden op naleven van instructies. Neem dit ook op in de functiebeschrijving van leidinggevenden.
- o dat medewerkers naar de bedrijfsarts kunnen gaan als zij vragen hebben over risico's en het toepassen van gewasbeschermingsmiddelen en biociden .
- o dat medewerkers verplicht zijn beschikbaar gestelde persoonlijke beschermingsmiddelen volgens instructie te gebruiken en te zorgen voor opslag zoals geïnstrueerd (zie bijlage gebruik PBM #*koppeling binnen document*).
- o dat aanwezigheid bij voorlichting is verplicht en dat getekend moet worden voor aanwezigheid.

Adembescherming

- Draag altijd (ook bij klaar maken) een volgelaatsmasker voor bescherming van de ogen en het gezicht. Bij voorkeur met een aanblaasunit voor een beter draagcomfort.
- Gezichtsbehandling die de werking van een volgelaatsmasker door luchtlekkage nadelig beïnvloed is niet toegestaan.
- Laat het volgelaatsmasker jaarlijks controleren om lekkage te voorkomen.
- Controleer voor gebruik of het volgelaatsmasker goed afsluit en op luchtdichtheid.
- Controleer de in- en uitlaatventielen op vervuiling en reinig deze. Zie [bijlage](#).
- Gebruik het juiste filter: in de meeste gevallen kan volstaan worden met een combinatiefilter A2P3. Kijk altijd in het Veiligheidsblad of een zwaarder filter wordt geadviseerd.
- Let op de uiterste gebruiksdatum op het filter.
- Zet de datum en tijdsduur van spuiten op het filter en vervang het A2P3 filter binnen één maand na opening of na 8 gebruiksuren binnen deze maand.
- Bewaar het filter van het masker na gebruik in een (bij voorkeur luchtdicht) af te sluiten doos buiten de gewasbeschermingsmiddelenkast.

Filter voor adembescherming

Volgelaatsmasker

- Voor de meeste toepassingen volstaat het combinatiefilter A2P3 filter. Dit is een combinatiefilter voor bescherming tegen organische dampen en giftig fijnstof. Als het Veiligheidsinformatieblad (VIB/MSDS) een ander filter beschrijft dan dient dit gekozen te worden.
- Cabinefilter
Als de spuitinstallatie is gekoppeld aan een trekker of zelfdragend is uitgevoerd, dan moet de cabine voorzien zijn van overdruk in combinatie met een koolstoffilter. Houd ramen en deuren van de cabine gesloten tijdens spuitwerkzaamheden. Zorg voor tijdige vervanging van deze koolstoffilters.



Spuitoverall

- Draag spuitkleding bij alle spuitwerkzaamheden, ook bij het klaar maken. Om uw huid goed te kunnen beschermen geldt voor alle kledingstukken dat ze ondoordringbaar voor chemicaliën moeten zijn. De voorkeur heeft een wegwerpooverall: met afsluitbare capuchon en elastiek in broekspijpen en mouwen over de laarzen en handschoenen. Indien een vloeistofdichte meervoudig bruikbare overall wordt gedragen moet deze grondig worden gereinigd direct na het spuiten. Een (spuit)overall moet voldoen aan NEN-EN 14605 (type 3 of 4 kleding: vloeistof- en neveldichte)

Handschoenen

- Zorg voor nitrilrubber of neopreen handschoenen die lang, stevig en soepel zijn en aansluiten op de kleding. Zorg dat deze handschoenen zijn voorzien van een katoenen voering. Of draag er losse katoenen onderhandschoenen onder. De dikke types zijn geschikt voor het werken met hoge concentraties. Dunnere types worden aanbevolen voor werkzaamheden bij lagere concentraties waarbij een goede coördinatie van de vingers nodig is. Als een handschoen is uitgetrokken, gaat de doordringing van chemische stoffen in de handschoen door. Een pauze telt dus mee in de maximale gebruiksduur! Ook de buitenkant van een verpakking kan verontreinigd zijn. Bij het verwerken van middelen die een allergische huidreactie kunnen veroorzaken (H317) moeten de handschoenen gedragen worden vóór het openen van de verpakking. Het meermalen aan- en uittrekken kan de binnenzijde van de handschoen verontreinigen.
- Trek handschoenen nooit aan als de handen vochtig of verontreinigd zijn, of als de handschoen van binnen vochtig of verontreinigd is. Zie bijlage.

Houd er rekening mee dat tijdens het uit- en weer aantrekken handen verontreinigd kunnen raken.

Laarzen

- Draag waterdichte laarzen van neopreen of nitrilrubber die bestand zijn tegen chemicaliën (S5).

Cabine

Indien een eventuele cabine (ramen en deuren dicht) is uitgevoerd met een koolstoffilter is het dragen van een spuitpak, handschoenen en laarzen niet nodig, omdat een cabine met een koolstoffilter beschermt tegen de spuitnevel. Een katoenen overall is dan voldoende. Bij een cabine zonder koolstoffilter of geen cabine is het dragen van een halfgelaatsmasker een vereiste om je te beschermen tegen de damp van de spuitnevel.