



LOSTREKKEN VAN EEN VASTZITTENDE TREKKER OF MACHINE

Het los trekken van zware trekkers of machines brengt risico's met zich mee: Op de gebruikte ketting of kabel kunnen extreem grote krachten komen te staan, waardoor een gevaarlijke situatie kan ontstaan. Gevaren moeten zo veel mogelijk aan de bron worden aangepakt, dus voorkom dat je vast komt te zitten. Dat is in een natte periode niet eenvoudig. Als je dan toch vast zit, is het inhuren van een deskundig bergingsbedrijf de meest veilige manier. Maar in de praktijk zal dit niet altijd een werkbare oplossing zijn.

Hieronder enkele aandachtspunten waaraan je kunt denken om het los trekken van een (zware) trekker of machine toch zo veilig mogelijk te doen:

- Gebruik de juiste ketting of (nylon)kabel, d.w.z.: ga na wat de maximale belasting is van het materiaal en zorg voor voldoende veiligheidsmarge. Hoe onzuiverder de belasting te berekenen is, des te grotere veiligheidsmarge aangehouden moet worden voor de te gebruiken ketting of kabel.
- Zorg dat de ketting of kabel voldoet aan de eisen en zorg dat de maximale belasting toereikend is.
- Zorg dat bij het uittrekken van het voertuig de omstanders op een veilige afstand staan, zodat men niet kan worden geraakt door een eventueel losschietende ketting, kabel of andere delen.
- Trek de ketting of kabel eerst uiterst langzaam strak.
- Trek vervolgens langzaam en voorzichtig, dus niet te snel en nooit met plotselinge rukken of schokken.
- Bevestig de ketting of kabel aan bevestigingspunten die hierop berekend zijn en daar geschikt voor zijn.
- Trek met één voertuig aan een ketting of kabel. Dus NIET met meerdere trekkers of machines achter elkaar!
- Raadpleeg indien nodig de gebruikshandleiding van de trekker of machine.
- Geef de medewerkers een aantoonbare instructie over een veilige werkwijze, bijvoorbeeld in een toolbox.